

Instrukcja użytkowania akumulatorów litowo-polimerowych marki Akyga battery

- 1 Ingerencja w strukturę akumulatora Li-Po może doprowadzić do jego uszkodzenia. Uszkodzona struktura akumulatora może doprowadzić do jego zapalenia.
- 2 Nie należy wrzucać akumulatora Li-Po do cieczy.
- 3 Akumulator powinien być używany tak, aby osoby postronne nie miały do niego dostępu.
- 4 Używanie akumulatora niezgodnie z przeznaczeniem może doprowadzić do jego trwałego uszkodzenia i zapłonu.
- 5 Ładowanie akumulatora Li-Po powinno odbywać się pod stałym nadzorem. Podłoże powinno być niepalnym, nieprzewodzącym materiałem.
- 6 Zwarcie biegunów akumulatora (+/-) może trwale uszkodzić akumulator i doprowadzić do zapłonu.
- 7 Nie należy nagrzewać i narażać na bardzo niskie temperatury akumulatorów Litowo-polimerowych.
- 8 Akumulatory Li-Po są wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne. Uszkodzenia te mogą doprowadzić do ich trwałego uszkodzenia i zapłonu.
- 9 Akumulator Li-Po należy podłączać do ładowarki zgodnie z oznaczeniami: (+) akumulatora z (+) w ładowarce. (-) akumulatora z (-) w ładowarce.
- 10 Akumulatorów Li-Po nie należy przeładowywać powyżej wartości 4,2V na ogniwo, ponieważ może to nieodwracalnie uszkodzić akumulator.
- 11 Do ładowania akumulatorów Li-Po należy używać odpowiedniej, przystosowanej do ładowania akumulatorów Li-Po ładowarki. Używanie nieodpowiedniej ładowarki może trwale uszkodzić akumulator.
- 12 Rozładowanie akumulatora poniżej wartości 3V na ogniwo może skutkować jego uszkodzeniem.
- 13 W razie kontaktu elektrolitu, który znajduje się w akumulatorze Li-Po z oczami lub skórą należy niezwłocznie te miejsca przepłukać dużą ilością wody i skontaktować się z najbliższym lekarzem.
- 14 Po zakończeniu ładowania akumulatora Li-Po należy go niezwłocznie odłączyć od ładowarki.
- 15 W momencie zauważenia jakichkolwiek zmian w akumulatorze Li-Po (np.: zmiana koloru, puchnięcie, zbyt duża temperatura) należy zaprzestać używania akumulatora Li-Po.
- 16 Należy zachować szczególną ostrożność podczas podłączania akumulatora Li-Po. Zwarcie może doprowadzić do zapalenia a w skrajnych sytuacjach do eksplozji akumulatora.
- 17 Uszkodzone mechanicznie, przeładowane lub nadmiernie rozładowane akumulatory Li-Po nie nadają się do użytkowania.
- 18 Podczas ładowania należy używać wyłącznie ładowarek do akumulatorów Li-Po wraz z balancerem.

Sprzedawca wraz z producentem nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się akumulatorem Li-Po.
